

Quipon
Cera Acrílica

5 L.

CERA ACRÍLICA BRANCA para pavimentos rígidos tais como mármore, mosaico cerâmico ou vinílico, tijoleira, etc.

CERA ACRÍLICA AMARELA para pavimentos em madeira, parquet e cortiça

CERA ACRÍLICA VERMELHA para pavimentos em tijoleira tipo alentejana e mosaicos não vidrados

Cera à base de produtos acrílicos metálicos, de partículas finas, concentrada e de óptima dispersão. Cera acrílica autobrilhante para soalhos e pavimentos. Proporciona um esplêndido brilho duradouro em pavimentos de madeira, mosaicos, mármore, linóleo, vinil, etc. Autobrilhante, resiste extremamente bem à passagem, pode ser corada conforme a sua aplicação e impermeável à água.

COMPOSIÇÃO:
Dispersão de solventes, contendo copolímeros acrílicos em água.

Embalado e Distribuído por QUIMIPROL, Lda.
Rua Prof. Francisco Gentil, Lote 2
2620-097 Povoia Sto. Adrião
Serviço de Assistência a Clientes:
Tel.: 219 937 95 70
EM PROL DA HIGIENE E LIMPEZA

IMPORTANTE:
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Não ingerir. Em caso de ingestão contactar urgentemente um médico, ou o centro anti-venenos.
Tel.: 808 250 143

QUIPON CERA ACRÍLICA BRANCA – AMARELA - VERMELHA

- Autobrilhante
- Elevada resistência à passagem
- Impermeável à água

2 de Novembro de 2007

Fabricado em Portugal



TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA FICHA TÉCNICA SÃO DADAS DE BOA FÉ E BASEADAS NO NOSSO CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. A SUA APLICAÇÃO É RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR QUE DEVE RESPEITAR AS MELHORES REGRAS DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS. CONSULTAR A FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

FICHA TÉCNICA

Características organolépticas: Cera autobrilhante à base de polímeros acrílicos metálicos, com óptima dispersão, para aplicação em pavimentos rígidos - cera branca, pavimentos de madeira - cera amarela e para tijoleira - cera vermelha.

Características físico-químicas:

Sólidos dissolvidos	25% +/- 1
Densidade	1,0 +/- 0,05
Ph em solução a 1%	8-9
Viscosidade	Max. 100 mpas

Aplicações: Cera de alta eficácia para encerar todo o tipo de pavimentos, de acordo com a cor da cera. Rendimento aproximadamente de 40 m²/Lt.

Modo de usar: Limpar sempre bem a superfície a encerar, retirando os restos de cera velha. Usar QUIPON DECAPANTE. Aplicar a cera e deixar secar cerca de 1 hora. Para obter uma boa aplicação, com brilho e resistência ao tráfego, encerar duas vezes cruzadas.

Embalagem:

Jerricans de 5 litros.

DADOS DE SEGURANÇA

S2 MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

S24/25/26 EVITAR O CONTACTO COM OS OLHOS E PELE. Em caso de contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Usar luvas de protecção.

S46 NÃO INGERIR Em caso de ingestão acidental consultar urgentemente um médico e mostrar a embalagem ou o rótulo. Contactar o Centro Informação Anti-Venenos 808250143

Não voltar a utilizar o produto retirado da embalagem. Preservar do frio. Não é inflamável.

Quimiprol

Soc. de Produtos Químico-Aromáticos e de Higiene, Lda.
Rua Prof. Francisco Gentil, Lote 2
2620-097 Povoia de Santo Adrião – Portugal
Telf. 21 937 95 70 – Fax 21 937 95 79
quimiprol@mail.telepac.pt